

Scheda Tecnica

5526125Q

WNLN 125A 250V FUSIB. UL-CSA

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.



Note UL E81895 CSA LR29862



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|--|
| Codice | 5526125Q |
| Serie | FUSIBILI |
| Gamma | FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE |
| Dimensioni (mm) | 40X181 |
| Caratteristica intervento | RAPIDO |
| Campo interruzione | CLASS K5 |
| Corrente nominale (A) | 125 |
| Tensione nominale | 250V AC 250V DC |
| Potere interruzione (Ik) | 50KA AC 50KA DC |
| Tipo | CON OMOLOGAZIONE |
| Confezione (pz) | 1 |
| Norme | UL 248-9, CSA C22.2 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it