

Scheda Tecnica

WNLN 500A 250V FUSIB. UL-CSA

5526295Q

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.



Note UL E81895 CSA LR29862



Dati tecnici

Codice	5526295Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	68X263
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS K5
Corrente nominale (A)	500
Tensione nominale	250V AC 250V DC
Potere interruzione (Ik)	50KA AC 50KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-9, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it