

Scheda Tecnica

WNLS 300A 600V FUSIB. UL-CSA

5526655Q

indicati per la protezione di impianti industriali, cavi e apparecchiature di illuminazione, ideali per la protezione da sovracorrente, cortocircuiti, trasformatori e motori in genere. Corpo in fibra di vetro.



Note UL E81895 CSA LR29862



Dati tecnici

Codice	5526655Q
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
Dimensioni (mm)	68X295
Caratteristica intervento	RAPIDO
Campo interruzione	CLASS K5
Corrente nominale (A)	300
Tensione nominale	600V AC 500V DC
Potere interruzione (lk)	50KA AC 50KA DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Confezione (pz)	1
Norme	UL 248-9, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it