

# Scheda Tecnica

## WNON 15A 250V FUSIB. UL-CSA\*

5526015

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.

**Notesu** richiesta



## Dati tecnici

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5526015                                                  |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                                 |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 14X51                                                    |
| <b>Caratteristica intervento</b> | RAPIDO                                                   |
| <b>Campo interruzione</b>        | CLASS K5                                                 |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 30                                                       |
| <b>Tensione nominale</b>         | 250V AC 250V DC                                          |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | SU RICHIESTA                                             |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                         |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                       |

Con riserva di modifiche senza preavviso