

# Scheda Tecnica

## WNON 600A 250V FUSIB. UL-CSA\*

5526299

fusibili per la protezione dei quadri elettrici, motori ed azionamenti e per usi generali con correnti di corto-circuito al di sotto dei 50 kA. Sono prodotti sia con curva caratteristica d'intervento rapida "Fast" (NLN e NLS) che ritardata "Time Delay" (FLNR e FLSR) e proteggono sia dai corto-circuiti che dai sovraccarichi. Non sono intercambiabili con fusibili di altre classi.

Notesu richiesta



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5526299
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
<b>Dimensioni (mm)</b>	68X263
<b>Caratteristica intervento</b>	RAPIDO
<b>Campo interruzione</b>	CLASS K5
<b>Corrente nominale (A)</b>	600
<b>Tensione nominale</b>	250V AC 250V DC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	SU RICHIESTA
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>Confezione (pz)</b>	1

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)