

# Scheda Tecnica

## FUS.1000V 700A 2BK-75 M5397

5529649

i fusibili industriali NH super rapidi, caratterizzati da un elevato potere di interruzione e da un basso valore dell'energia specifica passante ( $I^2t$ ), sono realizzati con fissaggio a lama ed a bullone, sia con caratteristica aR (protezione dai cortocircuiti) che gR (protezione completa dai cortocircuito e dai sovraccarichi)



fori filetati M10 h=75mm,  
percussore laterale

## Dati tecnici

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5529649                                           |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                          |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI INDUSTRIALI NH SUPER RAPIDI SERIE 170 BK |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | BK2                                               |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                          |
| <b>Caratteristica intervento</b> | SUPER RAPIDO                                      |
| <b>Campo interruzione</b>        | AR                                                |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 700                                               |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1000V AC                                          |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 100KA                                             |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                  |
| <b><math>I^2t</math></b>         | 795000                                            |
| <b>Pw</b>                        | 125                                               |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 1                                                 |
| <b>Norme</b>                     | CEI 32.1-7, IEC EN 60269.1-4, DIN 43653           |

Con riserva di modifiche senza preavviso