

Scheda Tecnica

PS 10 x 1 -S PORTAFUSIBILI

5450101S

portafusibili sezionabili con elevate caratteristiche tecniche per sicurezza di manutenzione. La modularità e il fissaggio su profilato DIN ne permettono l'impiego nei quadri di distribuzione. Sono portafusibili sezionatori con categoria di utilizzazione AC-22B 500V, DC-20B. Realizzati in quattro diverse grandezze sono corredati di accessori per la segnalazione dell'avvenuta interruzione del fusibile e per il comando tramite microinterruttore di altri apparecchi. Costruiti in materiale autoestinguente speciale (VO secondo UL 94) garantiscono una forte resistenza termica anche in ambienti ristretti.



IP20

Note UL E195160

Dati tecnici

Codice	5450101S
Serie	PORTAFUSIBILI
Gamma	PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI CILINDRICI
Dimensioni (mm)	10,3X38
Corpo	MATERIALE PLASTICO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AUTOESTINGUENTE
Poli	1
Moduli	1
Corrente nominale (A)	32
Addiz. su corr. nominale	UL/30A
Tensione nominale	IEC 690V AC UL 600V AC/1000V DC
Tipo	CON OMOLOGAZIONE
Pw	3
Confezione (pz)	12
Norme	IEC EN 60269-1-2UL 4248-1

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it