

Scheda Tecnica

5690232

SC. ISPRO CR 80/275 (1+1)

apparecchiature per protezione da sovratensione ,sviluppata per la protezione contro scariche da fulmine dirette o indirette in zona 1-2 secondo IEC 62305. Il blocco varistore ad alta performance a dispositivo di disconnessione termica.La serie ISPRO C (R) 80 (1+1) combina le caratteristiche di protezione del varistore C 40 con quelle di uno spinterometro per garantire protezione a reti monofasi TT, dove l'isolamento galvanico da N e PR è richiesto.



Dati tecnici

Codice	5690232
Serie	ACCESSORI
Gamma	INTERRUTTORI SEZIONATORI E SCARICATORI DI SOVRANTENSIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Corpo	TERMOPLASTICO AUTOESTINGUENTE CONFORME UL94 V-0
Moduli	2
Tensione nominale	275V AC 350V DC
Potere interruzione (Ik)	40KA
Tipo	STANDARD
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 61643-1, VDE-DIN 0675-6, CEI EN 61643-11

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it