

# Scheda Tecnica

5690282

## SC. ISPRO C 160/275 (3+1)

apparecchiature per protezione da sovratensione ,sviluppata per la protezione contro scariche da fulmine dirette o indirette in zona 1-2 secondo IEC 62305. Il blocco varistore ad alta performance a dispositivo di disconnessione termica.La serie ISPRO C (R) 160 (3+1) combina le stesse caratteristiche sopracitate per reti tripolari più neutro.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5690282
<b>Serie</b>	ACCESSORI
<b>Gamma</b>	INTERRUTTORI SEZIONATORI E SCARICATORI DI SOVRANTENSIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
<b>Corpo</b>	TERMOPLASTICO AUTOESTINGUENTE CONFORME UL94 V-0
<b>Moduli</b>	4
<b>Tensione nominale</b>	275V AC 350V DC
<b>Potere interruzione (Ik)</b>	40KA
<b>Tipo</b>	STANDARD
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	IEC 61643-1, VDE-DIN 0675-6, CEI EN 61643-11

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it