



Scheda Tecnica

4501131

TENDA 20x50LED BIA 2x5m FLASH

Tende ideali per la realizzazione di addobbi e decori luminosi su piccole e grandi superfici. Il sistema di connessione rende possibile l'installazione di molteplici elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile con tutti i nostri elementi della linea professionale: Stringhe, icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



Informazioni extra

20 Discese da 5m con 50 LED. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo di alimentazione incluso.

Dati tecnici

Codice	4501131
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	TENDE
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5000
N° LED	800
N° FLASH	200
Distanza LED	10cm
Dimensioni	2X5m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	5

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Tensione (V)	230
Potenza (W)	65
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	1X0,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241188500
Confezione (pz)	2
Norme	EN 55015:2013+A1:2015EN 61547:2009EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 60598-2-20:2015EN 60598-1:2015/A1:2018EN 62493:2015

Con riserva di modifiche senza preavviso