



Scheda Tecnica

4501166

MINI ICICLE 105LED BLU 3m

Lunghe catene leggere con una brillantezza pura e assoluta ed uno sviluppo "stalattitico" per una rivisitazione dell'immaginario glaciale. Il sistema di connessione permette l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile sempre con gli elementi del nostro sistema professionale: Stringhe, Tende, Reti, Sfere e figure luminose.



Informazioni extra

3m con 27 discese da 0,5m con 5-4-3 LED. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo di alimentazione incluso.

Dati tecnici

Codice	4501166
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	MINIICICLE
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FISSI
Materiale	GOMMA
Colore Luce	BLU
Tipo Luce	FISSA
N° LED	105
Distanza LED	10cm
Dimensioni	3X0,5m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	30

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Tensione (V)	230
Potenza (W)	8
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m
Sezione cavo mm²	1X0,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	NO
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241192620
Confezione (pz)	6
Norme	EN60598-2-20:2015 EN55015:2013+A1:2015 EN60598-1:2015/A1:2018 EN61547:2009 EN62493:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso