




# Scheda Tecnica

4501376S

## STRINGA BIA120LED ROS FLASH NO CAV

Ideali in ogni contesto ed installazione si adattano ad ogni forma, materiale e profilo che debba essere illuminato. Le connessioni permettono l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è sempre possibile con tutti i singoli elementi del nostro sistema professionale: Strighe, Icicile, Reti, Sfere e figure luminose.



### Informazioni extra

connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo alimentazione NON incluso

### Dati tecnici

Codice	4501376S
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	STRINGA
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Colore Luce	ROSSO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
N° LED	100
N° FLASH	20
Distanza LED	8cm
Lunghezza sezione luminosa	10m
Dimensioni	10m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	10
Tensione (V)	230
Potenza (W)	8
Alimentazione	SENZA CAVO ALIMENTAZIONE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Sezione cavo mm <sup>2</sup>	1X0,5mm <sup>2</sup> H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Lunghezza totale	10m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241235822
Confezione (pz)	6
Norme	EN60598-1:2015/A1:2018EN55015:2013+A1:2015EN60598-2-20:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013

---

Con riserva di modifiche senza preavviso