


Scheda Tecnica

4501418

CLUSTER 200LEDWARM+40FLASH 5m

Ideali in ogni contesto ed installazione si adattano ad ogni forma, materiale e profilo che debba essere illuminato. Le connessioni permettono l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è sempre possibile con tutti i singoli elementi del nostro sistema professionale: Strighe, Icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



Accessori

SI (accessori linea professionale LED)

Informazioni extra

Connettori maschio/femmina IP44. O-ring in silicone, lunghezza gamba LED 7cm.

Dati tecnici

Codice	4501418
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	CLUSTER
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	GOMMA
Colore Luce	WARM+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	3000
N° LED	200
N° FLASH	40
Distanza LED	4cm
Lunghezza sezione luminosa	5m
Dimensioni	5m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	12
Tensione (V)	230
Potenza (W)	20
Alimentazione	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
Cavo alimentazione	SPINA SCHUKO
Lunghezza cavo alimentazione	1,5m

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Sezione cavo mm ²	1X0,5mm ² H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO
Lunghezza totale	6,5m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241236034
Confezione (pz)	10
Norme	EN60598-1:2015/A1:2018EN55015:2013+A1:2015EN60598-2-20:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso