


Scheda Tecnica

4501455


STR TRASP 24V 60WARM FLASH 5m

Ideali per l'illuminazione di abitazioni private, nei centri commerciali, sui palazzi ed aree urbane. Tensione a bassissima alimentazione permette di installare impianti e soggetti anche dove vi siano elementi che richiedono una specifica attenzione. Luminosità e resa al pari delle "sorelle" da 230V, con cavi di colore raccordati al colore del LED.



Informazioni extra

Driver non incluso, connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone.



Dati tecnici

Codice	4501455
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	STRINGA
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	PVC TRASPARENTE
Colore Luce	WARM+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	3000
N° LED	50
N° FLASH	10
Distanza LED	8cm
Lunghezza sezione luminosa	5m
Dimensioni	5m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	10
Tensione (V)	24
Potenza (W)	3,5
Sezione cavo mm ²	1X0,35mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	SILVER
Lunghezza totale	5m
Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241228732
Confezione (pz)	10
Norme	EN60598-2-20:2015EN55015:2013+A1:2015EN60598-1:2015EN61547:2009EN62493:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it