


# Scheda Tecnica

4506387

## TRILLY

Le figure sono realizzate utilizzando come base un profilo trattato per poter resistere alle intemperie, sul profilo viene steso e vincolato indissolubilmente il tubo flessibile. Si ottiene così una sagoma luminosa di grande effetto, per uso esterno, a consumo ridotto e lunghissima durata con grado di protezione IP44.



### Informazioni extra

Disponibili solo su richiesta



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	4506387
<b>Famiglia</b>	FIGURE LUMINOSE
<b>Categoria</b>	FIGURA PROF.
<b>Prodotto</b>	TRILLY
<b>Sorgente</b>	LED
<b>Materiale</b>	ALLUMINIO E GOMMA
<b>Colore Luce</b>	BIANCO+WARM
<b>Tipo Luce</b>	FISSA
<b>Dimensioni</b>	60X150cm
<b>Tensione (V)</b>	230
<b>Potenza (W)</b>	100
<b>Alimentazione</b>	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
<b>Cavo alimentazione</b>	SPINA SCHUKO
<b>Lunghezza cavo alimentazione</b>	1,5m
<b>Sezione cavo mm<sup>2</sup></b>	2X1,5mm <sup>2</sup> _ H03RN-F
<b>Colore Cavo</b>	BIANCO
<b>Giochi Luce</b>	NO
<b>Uso/Utilizzo</b>	ESTERNO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>EAN 13</b>	8025241225359
<b>Confezione (pz)</b>	1

---

Con riserva di modifiche senza preavviso