


# Scheda Tecnica

4501692

## TENDA 16x26LED WHITE 2x3m

Tende ideali per la realizzazione di addobbi e decori luminosi su piccole e grandi superfici. Il sistema di connessione rende possibile l'installazione di molteplici elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile con tutti i nostri elementi della linea professionale: Stringhe, icicle, Reti, Sfere e figure luminose.



### Informazioni extra

16 Discese da 3m con 26 LED. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo di alimentazione incluso.

### Dati tecnici

<b>Codice</b>	4501692
<b>Famiglia</b>	PROFESSIONALE LED
<b>Categoria</b>	TENDE
<b>Prodotto</b>	PROFESSIONALE
<b>Sorgente</b>	LED FISSI
<b>Materiale</b>	GOMMA
<b>Colore Luce</b>	BIANCO
<b>Tipo Luce</b>	FISSA
<b>KELVIN (K)</b>	5000
<b>Distanza LED</b>	17cm
<b>Dimensioni</b>	2X3m
<b>Connettibile</b>	SI
<b>N° connessioni Max</b>	7
<b>Tensione (V)</b>	230
<b>Potenza (W)</b>	30

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

# Scheda Tecnica

---

## Dati tecnici

<b>Alimentazione</b>	SPINA SCHUKO CON RADDRIZZATORE
<b>Cavo alimentazione</b>	SPINA SCHUKO
<b>Lunghezza cavo alimentazione</b>	1,5m
<b>Sezione cavo mm<sup>2</sup></b>	1X0,5mm <sup>2</sup> _ H03RN-F
<b>Colore Cavo</b>	BIANCO
<b>Dimmerabile</b>	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
<b>Giochi Luce</b>	NO
<b>Uso/Utilizzo</b>	ESTERNO
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>EAN 13</b>	8025241239004
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	EN 55015:2013+A1:2015EN 61547:2009EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 60598-2-20:2015EN 60598-1:2015/A1:2018EN 62493:2015

---

Con riserva di modifiche senza preavviso