

Scheda Tecnica

4501167S

MINI ICICLE 105LED WARM 3m no cav

Lunghe catene leggere con una brillantezza pura e assoluta ed uno sviluppo "stalattitico" per una rivisitazione dell'immaginario glaciale. Il sistema di connessione permette l'installazione di moltissimi elementi con una drastica riduzione dei punti di alimentazione. L'interconnessione è possibile sempre con gli elementi del nostro sistema professionale: Stringhe, Tende, Reti, Sfere e figure luminose.



Informazioni extra

3m con 27 discese da 0,5m con 5-4-3 LED. Connettori maschio/femmina IP44, O-ring in silicone. Cavo di alimentazione NON incluso.

Dati tecnici

Codice	4501167S
Famiglia	PROFESSIONALE LED
Categoria	MINIICICLE
Prodotto	PROFESSIONALE
Sorgente	LED FISSI
Materiale	GOMMA
Colore Luce	WARM
Tipo Luce	FISSA
KELVIN (K)	3000
N° LED	105
Distanza LED	10cm
Dimensioni	3X0,5m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	30
Tensione (V)	230
Potenza (W)	8
Sezione cavo mm²	1X0,5mm ² _ H03RN-F
Colore Cavo	BIANCO

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Dimmerabile	SI, UTILIZZARE DIMMER DEDICATI PER LED
Giochi Luce	NO
Uso/Utilizzo	ESTERNO
Grado di protezione	IP44
EAN 13	8025241241670
Confezione (pz)	6
Norme	EN60598-2-20:2015 EN55015:2013+A1:2015 EN60598-1:2015/A1:2018 EN61547:2009 EN62493:2015 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso