

Scheda Tecnica

FUS.22X65 1500VDC 40A 30KA gPV

5402893

I fusibili cilindrici 22x65 sono stati sviluppati per offrire una protezione compatta sicura ed economica dei moduli fotovoltaici con voltaggio fino a 1500Vdc.



Dati tecnici

Codice	5402893
Serie	FUSIBILI
Gamma	FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Corpo	STEATITE
Caratteristica intervento	PROTEZIONE FOTOVOLTAICO
Campo interruzione	GPV
Tensione nominale	1500V DC
Tipo	STANDARD
EAN 13	8025241237659
Confezione (pz)	10
Norme	IEC 60269-1, IEC 60269-6, UL248-1, UL248-19

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it