

# Scheda Tecnica

## CF 10 gPV 20A 1000VDC FUS. FV

5402920K

Soluzione ideale ed economica per la protezione da sovracorrenti di circuiti in corrente continua con tensione nominale elevata come ad esempio gli impianti fotovoltaici.



### Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5402920K                                           |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 10,3X38                                            |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | PROTEZIONE FOTOVOLTAICO                            |
| <b>Campo interruzione</b>        | GPV                                                |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 20                                                 |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1000V DC                                           |
| <b>Potere interruzione (Ik)</b>  | 30KA                                               |
| <b>Tipo</b>                      | STANDARD                                           |
| <b>EAN 13</b>                    | 8025241239974                                      |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | IEC 60269-1,-6 UL 248-1, -19                       |

Con riserva di modifiche senza preavviso